

Karcolt fényszóró javító készlet

Használati útmutató

Gratulálunk a karcolt fényszóró -javító készlet megvásárlásához!

A csomag tartalma:

- 2x csiszolókorong P800,
- 2x csiszolókorong P1200,
- 2x csiszolókorong P2000,
- 1x narancssárga szivacs,
- 2x polírozó paszta (28 ml),
- 2x UV védő folyadék,
- 1x védőszalag,
- 1x lemezzrögztő,
- 1x adaptercsavar (adapter),
- 1x fehér szivacs.



A kompleta leírása

A készletet 2 fényszóró helyreállítására elegendő.

A karcolt fényszóró -javító készlettel még a fényszórók károsodásának, sárgulásának, oxidációjának és azok károsodásának legrosszabb esetein is lehet javítani. A készlet mindent tartalmaz, amire szüksége van az karsolt fényszórók helyreállításához. A legtöbb fényszórón és járművön kiváló eredményeket érhet el: teherautók, motoros szánok, motorkerékpárok, pótkocsik, csónakok stb.

Előkészület

Először tisztítsa meg vízzel a fényszórók környékét, majd védje meg. Ez megvédi a környéket az esetleges károsodásoktól.

1. lépés: Csiszolás

Nedvesítse meg a köszörőkorongot, és rögzítse a tartozékhoz. Csiszolja három különböző csiszolótárcsával, hogy teljesen eltávolítsa a sárgulást, a fakulást és a korróziót.

Megjegyzés: Használjon csiszolótárcsát a durvábbtól finomabbig: P800 -> P1200 -> P2000. Ellenkező esetben a felújítás eredménye nem lesz optimális.

2. lépés: Polírozás

Csatlakoztassa a narancssárga szivacsot a tartozékhoz, és vigyen fel rá polírozó pasztát. Csiszolja a fényszórókat, amíg fel nem ragyognak, és megjelenésük nem tér vissza eredeti állapotába.

Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében használjon elektromos köszörűgépet vagy polírozót. Ha kézzel polírozza, legalább 200 körkörös mozdulattal az óramutató járásával megegyező irányban végezze el.

3. lépés: Védelem

Mielőtt folytatná, tisztítsa meg a fényszóró lencséit, és győződjön meg arról, hogy szárazak. Használjon fehér szivacsot, és egyenletesen vigye fel a védőfolyadékot a lencsékre. Az alkalmazás után hagyja, hogy a folyadék egyenletesen lefolyjon. Közvetlenül utána szárítsa meg közvetlen napfényben (lehetőleg 1-2 órán keresztül). Ellenkező esetben a por és egyéb szennyeződések miatt nincs védelme a folyadéknak, ami befolyásolja a fényszóró fényerejét.

Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a folyadék felvitele után ne tegye ki a fényszórót napfénynek. A harmadik lépés (védelem) után tartsa szárazon a fényszórót. Ne mossa az autót további 24 órán keresztül.

Figyelmeztetés

1. Tartsa a készletet gyermekektől távol.
2. Allergiás bőrreakciót okozhat.
3. Irritálhatja a szemet, a bőrt, az orrot és a torkot.
4. Használat közben kerülje a szembe jutást.
5. Ne alkalmazza bőrre vagy ruházatra.
6. Kerülje a gőzök belélegzését.
7. Csak jól szellőző helyen használja.
8. Ivásra nem alkalmas.
9. A termék kezelése után alaposan mossa le.
10. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel.
11. Bőrrel való érintkezés után törölje le és mossa le mosószerrel és vízzel.
12. Ha belélegzi a készlet bármely alkotórészét, haladéktalanul menjen olyan helyre, ahol friss levegőt kaphat.
13. Lenyelés esetén ne ingerelje hányásra, hanem azonnal forduljon orvoshoz.
14. Azonnal forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem szűnik meg az utasítások követése ellenére.

