

# Kit per riparazione fari dai graffi

## Istruzioni per l'uso

Congratulazioni per l'acquisto di un kit di riparazione del faro danneggiato!

Nel pacco riceverà:

- 2x dischi per smerigliatrice P800,
- 2x dischi per smerigliatrice P1200,
- 2x dischi per smerigliatrice P2000,
- 1x spugna arancione,
- 2x pasta lucidante (28 ml),
- 2x liquido di protezione UV,
- 1x nastro protettivo,
- 1x attacco per disco,
- 1x vite con adattatore,
- 1x spugna bianca.



## Descrizione del kit

Il kit è progettato per riparare 2 fari.

Con il kit di riparazione dei fari graffiati, migliorerà anche più gravi danni ai fari, ingiallimento, ossidazione e danni agli stessi. Il kit contiene tutto il necessario per riparare anche i fari più sfocati. Otterrà risultati eccellenti sulla maggior parte dei fari e sui veicoli: auto, camion, motoslitte, motociclette, rimorchi, barche, ecc.

## Preparazione

Per prima cosa pulire l'area del faro con acqua, quindi mascherarla. Questo proteggerà l'area circostante da possibili graffi.

### 1. passo: Molatura

Immergere la mola e fissarla all'estensione. Carteggiare con tre diverse mole per eliminare completamente ingiallimento, scolorimento e corrosione.

**Nota:** Utilizzare mole da più grossolane a più fini: P800 -> P1200 -> P2000. In caso contrario, il risultato del restauro non sarà ottimale.

### 2. passo: Lucidatura

Attaccare la spugna arancione all'estensione e applicare la pasta lucidante su di essa. Lucidi i fari finché non brillano e il loro aspetto torna allo stato originale.

**Nota:** per risultati ottimali, utilizzare una smerigliatrice elettrica o un lucidante. Se lucidate a mano, fatelo con almeno 200 movimenti circolari in senso orario.

### 3. passo: Protezione

Pulire le lenti del faro e assicurarsi che siano asciutte prima di procedere. Utilizzare una spugna bianca e applicare il liquido protettivo in modo uniforme sulle lenti. Dopo l'applicazione, lasciare che il liquido scoli uniformemente da solo. Subito dopo, asciugalo alla luce diretta del sole (preferibilmente 1-2 ore). In caso contrario, polvere e altra sporcizia proteggeranno il liquido a causa della loro viscosità, che influenzerà la luce dei fari.

**Nota:** è molto importante esporre alla luce del sole dopo aver applicato il liquido. Dopo la terza fase (protezione), mantenere le lenti asciutte. Non seguire la macchina per altre 24 ore.

### Avvertimento

1. Tenere il kit fuori dalla portata dei bambini.
2. Può provocare una reazione allergica cutanea.
3. Può irritare gli occhi, la pelle, il naso e la gola.
4. Evitare il contatto con gli occhi durante l'uso.
5. Non applicare su pelle o indumenti.
6. Evitare di respirare i vapori.
7. Utilizzare solo in aree ben ventilate.
8. Non adatto per l'ingestione.
9. Lavarsi accuratamente dopo aver maneggiato il prodotto.
10. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.
11. Dopo il contatto con la pelle, pulire e lavare con detergente e acqua.
12. Se inalate qualsiasi componente del kit, spostarsi immediatamente in un'area dove ha accesso all'aria fresca.
13. In caso di ingestione, non provocare il vomito, consultare immediatamente un medico.
14. Consultare immediatamente un medico se l'irritazione persiste nonostante la lettura delle istruzioni.

